



CHEVILLE PRIMA SANS VIS M6X50 BOITE 25

Réf. : 193206

Fournisseur : Spit

INFORMATIONS

Cheville démontable métallique multi-matériaux à large expansion.
4 jambes d'expansion pour une meilleure tenue dans de nombreux matériaux.
Large collerette pour une fixation aisée dans les matériaux creux.

Applications :
Portes industrielles
Chauffe-eaux
Antennes paraboliques
Systèmes d'air conditionné
Auvents
Signalisations

DÉTAILS

Couple de serrage: 10 N.m
Diamètre cheville: 12 mm
Diamètre de dégagement: 7 mm
Diamètre de perçage: 12 mm
Diamètre intérieur du filetage cheville: 6 mm
Distance minimale en bord de dalle: 50 mm
Distance minimale entre fixations: 60 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm
Longueur cheville : 50 mm
Longueur minimale du filetage cheville: 50 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 37 mm
Profondeur minimale de perçage: 60 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 50 mm



FICHE PRODUIT

Diamètre 12 mm

Matière Acier zingué

proche de son métier, proche de  VOUS



Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.