

Panneau contreplaqué DURAPLY - 250 x 122 cm - ép. 15 mm

Réf. : 194811



INFORMATIONS

Contreplaqué ultra résistant pour un usage en extérieur, modifié grâce à un traitement innovant qui confère au panneau une résistance exceptionnelle y compris après ponçage ou usinage.

Insensible aux attaques de champignons et d'insectes xylophages, même en utilisation en milieu extérieur et sans délaminage. Garantie de 15 ans.

Disponible en finition stratifiée HPL ou CPL décorative, d'une beauté exceptionnelle et d'une résistance remarquable aux chocs et aux rayures.

Son bois est issu de plantations européennes à croissance rapide et gérées de manière durable. Il permet qualité de surface, stabilité, légèreté et facilité d'usinage exceptionnelles.

DÉTAILS

- Collage : classe III (extérieur) conformément à la norme EN 636
- Émissions : classe E1 conformément à la norme EN 13986
- Qualité des faces : BB/BB. Faces BB avec des colorations naturelles, ainsi que celles inhérentes au traitement extérieur et à la présence fréquente de nœuds. Les deux faces sont réparées. Idéales pour être revêtues ou pour une utilisation brute, dans le cadre d'applications ne nécessitant pas une exigence esthétique élevée.
- Garantie de 15 ans contre le délaminage et les attaques de champignons et d'insectes xylophages.
- Résistance extérieure accrue. Traitement innovant sur l'ensemble du panneau.
- Légèreté, stabilité et facilité d'usinage.
- Qualité de surface : idéale pour être peinte ou stratifiée avec un revêtement décoratif
- Durabilité : plantations européennes certifiées à croissance rapide.
- Finition stratifiée : disponible avec revêtement HPL ou CPL.

CARACTÉRISTIQUES

Essence Peuplier

Longueur 2500 mm





FICHE PRODUIT

Largeur 1220 mm

Epaisseur 15 mm

Poids 22.80 kg / un

proche de son métier, proche de **VOUS**



Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.