



SEUIL PMR WESER 40 SEPMRPS40240G 40X241 2 EL 'GRIS

Réf. : 195428

Fournisseur : Weser sas

INFORMATIONS

Le seuil de porte UNIVERSEL à pose simplifiée est la réponse aux besoins de franchissement pour un réel CONFORT de vie. Mise en œuvre FACILE et RAPIDE.

L'accessibilité est un principe inscrit dans le code de la construction et de l'Habitation. C'est aussi un enjeu de confort d'accès pour tous. Ainsi, le seuil Universel Weser améliore le franchissement de l'ouverture et diminue le risque de chute des habitants de la maison : mères avec leur poussette, leur chariot de courses, personnes âgées ou temporairement accidentées...

DÉTAILS

- Répondent à la loi sur l'égalité des chances de 2005 concernant la maison individuelle comme le logement collectif lorsqu'ils ne sont pas construits pour l'usage du propriétaire.
- Respectent les directives des articles R111-18 à R11-18-9 du Code de la Construction et de l'Habitation qui définissent les règles pour l'accès aux personnes à mobilité réduite.
- Répondent aux exigences de la réglementation parasismique (passage des armatures autour de la baie).
- Équipés de 2 oreilles latérales côté intérieur (+ 40 mm de chaque côté), ils répondent au DTU 20.1 et 36.5 avec un calfeutrement parfait et une étanchéité à l'air optimisée.

Le seuil Universel à pose simplifiée Weser a été conçu en respectant ces directives dans le cadre de travaux équivalents :

- Sa pente est de 10 %,
- La garde d'eau est assurée par les rejingots arrière et latéraux. Les eaux de ruissellement sont collectées devant le rejingot arrière et évacuées latéralement.
- Sur le rejingot arrière, la pièce de seuil surbaissée de la menuiserie (20 mm maximum) constituera le seul ressaut au franchissement du seuil.
- Résistant au gel.
- Fabrication Française.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 241 cm

Largeur 40 cm

Épaisseur 3.5 cm





FICHE PRODUIT

Poids 99 kg

proche de son métier, proche de



Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.