

27/08/2025

## ENDUIT MONOCOUCHE WEBER LITE G500 BLANC KAOLIN SAC 25KG

Réf. : 195500

Fournisseur : Weber

### INFORMATIONS

Enduit coloré allégé d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires ou industriels.

Gratté moyen

### DÉTAILS

Enduit à grains fins pour des aspects contemporains

Adapté à la majorité des maçonneries neuves (classement OC2)

Utilisable en soubassements et parois enterrées

Polyvalence de finition : grattée, talochée ou rustique

### CARACTÉRISTIQUES

Couleur	500, BLANC KAOLIN (48)
Poids	25 kg
Consommation	maçonnerie 18 à 23 kg/m <sup>2</sup> béton ou sous enduit 9 à 14kg/m <sup>2</sup>



<b>Support (mur, sol)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• maçonnerie de parpaings, de blocs de granulats légers ou de briques conforme à la norme NF DTU 20-1, supports classés Rt2 ou Rt3 (NF DTU 26-1)</li><li>• béton conforme à la norme NF DTU 23-1</li><li>• sous-enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, weberdress R, weberdress LG, weberdur L et weberdur brique en finition raclée ou ouverte au balai anciens</li><li>• maçonnerie de briques, moellons, pierres jointoyées recouvertes d'un corps d'enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, type weberdress R ou weberdress LG</li></ul>
<b>Matière</b>	Ciment blanc Chaux aérienne Granulats Adjuvants Hydrofuge de masse Pigments minéraux
<b>Domaine d'application</b>	Mécanique
<b>Conservation</b>	12 MOIS
<b>Utilisation</b>	Façades