

18/09/2025

ENDUIT MONOCOUCHE WEBER PRAL F601 GRIS ALU SAC 25KG

Réf. : 195502

Fournisseur : Weber

INFORMATIONS

Enduit coloré d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires ou industriels.

Il s'utilise aussi en soubassements et parois enterrées.

Grain Fin

DÉTAILS

Enduit à grains fins pour des aspects contemporains

Adapté à la majorité des maçonneries neuves (classement OC2)

Utilisable en soubassements et parois enterrées

Polyvalence de finition : grattée, talochée ou rustique

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	601,GRIS ALUMINIUM (48)
Poids	25 kg
Consommation	maçonnerie 22 à 28 kg/m ² béton ou sous enduit 12 à 17kg/m ²



Support (mur, sol)	• maçonnerie de parpaings, de blocs ou de briques conforme à la norme NF DTU 20-1 supports classés Rt3 ou Rt2 (NF DTU 26-1) • béton conforme à la norme NF DTU 23-1 • sous-enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, weberdress R ou weberdur L et weberdur brique en finition raclée
Matière	Ciment blanc Chaux aérienne Granulats Adjuvants Hydrofuge de masse Pigments minéraux
Domaine d'application	Manuelle ou Mécanique
Donnée Carbone	4,97 kgCO ₂ eq / m ²
Conservation	12 MOIS
Utilisation	Façades