

ENDUIT MONOCOUCHE WEBER LITE G601 GRIS ALU SAC 25KG

Réf. : 195505

Fournisseur : Weber

INFORMATIONS

Enduit coloré allégé d'imperméabilisation et de décoration des façades de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires ou industriels.

Gratté moyen

DÉTAILS

Enduit à grains fins pour des aspects contemporains

Adapté à la majorité des maçonneries neuves (classement OC2)

Utilisable en soubassements et parois enterrées

Polyvalence de finition : grattée, talochée ou rustique

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	601,GRIS ALUMINIUM (48)
Poids	25 kg
Consommation	maçonnerie 22 à 28 kg/m ² béton ou sous enduit 12 à 17kg/m ²
Support (mur, sol)	<ul style="list-style-type: none">• maçonnerie de parpaings, de blocs ou de briques conforme à la norme NF DTU 20-1 supports classés Rt3 ou Rt2 (NF DTU 26-1)• béton conforme à la norme NF DTU 23-1• sous-enduit conforme à la norme NF DTU 26-1, weberdress R ou weberdur L et weberdur brique en finition raclée

Matière	Ciment blanc Chaux aérienne Granulats Adjuvants Hydrofuge de masse Pigments minéraux
Domaine d'application	Manuelle ou Mécanique
Donnée Carbone	5,65 kgCO ₂ eq / m ²
Conservation	12 MOIS
Utilisation	Façades