

03/08/2025



BOULONNEUSE CHOC M18 FMTIW2F12-0X 745NM SANS BATTERIE SANS CHARGEUR+BOX

Réf. : 198540

Fournisseur : Milwaukee

INFORMATIONS

La boulonneuse à chocs sans fil la plus polyvalente de la large gamme MILWAUKEE® avec 881 Nm de couple au desserrage 745 Nm de couple au serrage.

Conception incroyablement compacte pour ce niveau de performance, avec seulement 152 mm de longueur totale idéale pour les applications dans des espaces confinés.

4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence.

La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière.

Le mode d'arrêt automatique n'applique pas plus de 47 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif.

Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail.

Carré 1/2" avec fixation O'Ring.

Clip de ceinture réversible.

L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.

Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.

DÉTAILS

Tension batterie : 18 Volt

Couple maximal de serrage: 745 Nm

Porte-outils : carré 1/2"

Ø boulons max : M22

Vitesse de rotation à vide max : 2575 trs/min

Impact par minute : 0-3100 cps/min

CARACTÉRISTIQUES

Tension de la batterie

18 v





FICHE PRODUIT

Couple 745 nm

Durée de la garantie fournisseur 12 mois

proche de son métier, proche de VOUS



Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.