



CHEVILLE B-LONG TH 10X160/110 BOITE 50

Réf. : 199101

Fournisseur : Spit

INFORMATIONS

Cheville cadre universelle avec vis tête hexagonale zinguée.
Certifiée ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerie.
Seule et unique cheville plastique homologuée en conditions sismiques sur maçonnerie.
Faible profondeur d'ancrage : 40 mm dans le béton pour un temps d'installation réduit.
Valeurs de tenue élevées : jusqu'à 220 kg dans le béton.
Très grandes longueurs : jusqu'à 250 mm d'épaisseur de pièce à fixer possible.
Convient pour une utilisation dans différents matériaux pour une vaste gamme d'applications.
Expansion uniforme pour éviter la rotation pendant l'installation.

DÉTAILS

Couple de serrage: 16 N.m
Diamètre cheville: 10 mm, clé de 13
Diamètre de perçage: 10 mm
Distance minimale en bord de dalle : 100 mm
Distance minimale entre fixations : 200 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer : 110 mm
Epaisseur minimale du matériau de base : 100 mm
Longueur cheville : 160 mm
Profondeur maximale d'ancrage : 50 mm
Profondeur minimale de perçage : 60 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	160 mm
Diamètre	10 mm
Matière	Polyamide / Acier

