



## CHEVILLE B-LONG TH 10X180/130 BOITE 50

Réf. : 199102

Fournisseur : Spit

### INFORMATIONS

Cheville cadre universelle avec vis tête hexagonale zinguée.  
Certifiée ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerie.  
Seule et unique cheville plastique homologuée en conditions sismiques sur maçonnerie.  
Faible profondeur d'ancrage : 40 mm dans le béton pour un temps d'installation réduit.  
Valeurs de tenue élevées : jusqu'à 220 kg dans le béton.  
Très grandes longueurs : jusqu'à 250 mm d'épaisseur de pièce à fixer possible.  
Convient pour une utilisation dans différents matériaux pour une vaste gamme d'applications.  
Expansion uniforme pour éviter la rotation pendant l'installation.

### DÉTAILS

Couple de serrage: 16 N.m  
Diamètre cheville: 10 mm, clé de 13  
Diamètre de perçage: 10 mm  
Distance minimale en bord de dalle : 100 mm  
Distance minimale entre fixations : 200 mm  
Epaisseur maximale pièce à fixer : 130 mm  
Epaisseur minimale du matériau de base : 100 mm  
Longueur cheville : 180 mm  
Profondeur maximale d'ancrage : 50 mm  
Profondeur minimale de perçage : 60 mm

### CARACTÉRISTIQUES

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Longueur | 180 mm            |
| Diamètre | 10 mm             |
| Matière  | Polyamide / Acier |

