



## Regard hydraulique CONNECTO marquage EU

Réf. : 200831

Fournisseur :

### INFORMATIONS

Ce regard de branchement C250 est conçu pour les réseaux d'assainissement enterrés afin d'évacuer les eaux usées.

### DÉTAILS

Articulation efficace

- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Cadre avec gorge hydraulique coupe-odeur
- Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
- Tampon antiviol après scellement.

Silence et stabilité

- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre apparent après scellement.
- Joint EPDM spécifique d'étanchéité aux terres permettant un réglage en hauteur et en inclinaison en cas de pente.
- Installation sur rehausses de tabourets de branchement d'eaux usées et d'eau pluviale en PVC dia 315
- Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture.
- Repérage du réseau concerné par marquage EUP, EU ou EP.

### CARACTÉRISTIQUES

Longueur	360 mm
Largeur	360 mm
Poids	16 kg



## FICHE PRODUIT

---

Matière	Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1564
Classe de résistance	C250

---