



Regard hydraulique CONNECTO marquage EP

Réf. : 200832

Fournisseur :

INFORMATIONS

Ce regard de branchement C250 est conçu pour les réseaux d'assainissement enterrés afin d'évacuer les eaux pluviales.

DÉTAILS

Articulation efficace

- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Cadre avec gorge hydraulique coupe-odeur
- Ouverture du tampon > 110° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.

- Tampon antiviol après scellement.

Silence et stabilité

- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.

Mise en œuvre et utilisation

- Cadre apparent après scellement.
- Joint EPDM spécifique d'étanchéité aux terres permettant un réglage en hauteur et en inclinaison en cas de pente.
- Installation sur rehausses de tabourets de branchement d'eaux usées et d'eau pluviale en PVC dia 315
- Prise pour décollement du tampon avant l'ouverture.
- Repérage du réseau concerné par marquage EUP, EU ou EP.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	360 mm
----------	--------

Largeur	360 mm
---------	--------

Poids	16 kg
-------	-------



FICHE PRODUIT

Matière

Fonte ductile GJS 500-7 selon
EN1565

Classe de résistance

C250