



## PROJECTEUR NOVA R FOR LIFE 200-2000 LM

Réf. : 201711

Fournisseur : Scangrip

### INFORMATIONS

NOVA R est un projecteur de travail universel rechargeable par USB-C conçu pour les utilisateurs professionnels.

Portatif et polyvalent, NOVA R est facile à emporter d'un lieu à un autre. Sa conception ergonomique permet une bonne prise en main de la poignée, qui est également équipée de puissants aimants intégrés pour permettre un positionnement flexible. Grâce à cette poignée orientable et aux puissants aimants intégrés, NOVA R peut être placé dans différentes positions afin d'obtenir l'angle d'éclairage souhaité. Le projecteur de travail peut également être monté directement sur le TREPIED ou sur le SUPPORT ECHAFAUDAGE, offrant ainsi des options de positionnement flexibles sur le chantier. Pour ceux qui recherchent un éclairage diffus, un diffuseur peut être acheté en option. SCANGRIP propose une large gamme d'accessoires pour compléter ce projecteur et l'adapter à toutes les situations de travail. Conçu pour fonctionner de manière constante dans des environnements de travail difficiles, NOVA R est durable et résistant à l'eau et à la poussière (IP67). En plus de la possibilité de régler son intensité lumineuse, NOVA R possède des indicateurs distincts pour l'autonomie et le niveau de charge de la batterie, ce qui permet de connaître facilement la durée de fonctionnement et le niveau de charge restant de la batterie. Grâce à la conception multi-LED à haute efficacité de 44 LED, NOVA R produit jusqu'à 2 000 lumens. Le réglage OPTILight permet d'obtenir d'une simple pression l'éclairage requis (LUX) dans une situation de travail typique, garantissant ainsi un éclairage et une durée d'utilisation optimum. Cette lampe de travail offre un rendement lumineux constant mesuré conformément à la norme européenne EN 13032-1.

### DÉTAILS

Source lumineuse : Conception multi-LED à haute efficacité avec 44 LED

Flux lumineux : 200-2000 lumens

Réglage OPTILight : 500 lux @ 1 m

Intensité lumineuse réglable : 6 niveaux

Angle du faisceau : 110°

CRI : Ra > 80

TDC : 5700 K

Autonomie maxi / mini lumens, h : 1.5/17

Autonomie OPTILight, h : 3

Temps de charge, h 5.5

Batterie : 7.2 V / 3200 mAh Li-ion

Nombre vérifié de cycles de charge Min. : 1000

Indice de protection : IP67

Usage intensif

Protection contre les chocs : IK07





## FICHE PRODUIT

Résistance aux chocs : 2 m  
Câble : 1 m USB-A to USB-C  
Tension/courant de charge DC : 5 V / 1 A  
Consommation électrique : 14 W  
Température de fonctionnement : -10 to +40 °C  
Dimensions : 166 x 60 x 167 mm  
Poids net : 840 g

### CARACTÉRISTIQUES

Longueur	166 mm
Largeur	167 mm
Poids	840 g
Durée de la garantie fournisseur	5 ans
Matière	Plastique