



Lève plaque de plâtre - levpano® 1 - 4,50 m maxi

Réf. : 264700

Fournisseur : Mondelin

INFORMATIONS

Pose de plaques de plâtre à l'horizontale jusqu'à 4,50 m, à la verticale et sous rampants jusqu'à 5,90m. 4 pieds avec vraies plateformes pour le vissage de la plaque.

Système de verrouillage Clip&Go pour un déploiement très rapide. Système de freinage intégré au treuil anti-retour fixé sur la poignée de guidage, qui permet une grande maniabilité de l'appareil.

Excellent maintien et bonne protection de la plaque de plâtre quelle que soit sa dimension grâce aux 2 bras centraux équipés de sabots et de 2 bras de bout télescopiques.

Sabots escamotables positionnés sur bras central long pour plaques de largeur 0,90 m et 1,20 m. Adaptable sur le bras central court pour les plaques de 0,60 m de large. Bras centraux réglables pour la pose des 3 formats de plaques : 0,60 m - 0,90 m et 1,20 m : breveté.

Goupille avec chaînette, gain en praticité. 2 sabots métalliques pour la pose sous rampants.

Rotation de la tête et des bras sur 360° possibilité de blocage par goupille : breveté. 8 patins antidérapants pour un excellent maintien et une bonne protection de la plaque : modèle déposé. Poignée de basculement des bras et tête ergonomique : amélioration de la prise en main, brevetée.

Rallonge intégrée à la tête pour pose jusqu'à 4 m à l'horizontale. Indexation tous les 10 cm : breveté.

Montage rapide des planches avec vis imperdables.

DÉTAILS

- 4 roues de Ø 125 mm dont 2 équipées d'un système de blocage du pivot et du roulage
- Hauteur de chargement pose horizontale : 0,82 m pour une pose à 3,50 m à l'horizontale
- 2 plateformes de travail pour la fixation de la plaque : 0,83 x 0,25 m, épaisseur : 25 mm
- Résistance d'une plateforme : 150 kg. Hauteur : 0,49 m.
- Empattement de 0,90 x 0,90 m permettant une grande stabilité avec des plaques de grande dimension.
- Double-câble (breveté) : système de sécurité constitué d'1 câble de travail et d'1 câble de sécurité anti-chute.
- Support de treuil plus ergonomique et pratique pour un transport facile.
- Passage de porte de 73 cm sans replier le piètement. Transport facile : 2 éléments.

CARACTÉRISTIQUES

Poids 52 kg





FICHE PRODUIT

proche de son métier, proche de



Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.