



GOUJON FIX3 M12X140/65-50 BOITE 25

Réf. : 269645

Fournisseur : Spit

INFORMATIONS

Goujon d'ancrage pour béton non fissuré
Filetage total pour plus de flexibilité
Meilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marché
Avec ETE pour applications standards

Applications :

Constructions métalliques

Escalier

Etais de banches

Sièges de stade

Chemins de câbles

CVC (climatisation, ventilation, chauffage)

Constructions bois, sabots de charpente

Consoles, équerres métalliques

DÉTAILS

Couple de serrage: 50 N.m

Diamètre cheville: 12 mm

Diamètre de perçage: 12 mm

Dimensions de la clé pour chevilles: 19 mm

Distance minimale en bord de dalle: 100 mm

Distance minimale entre fixations: 100 mm

Epaisseur maximale pièce à fixer: 65 mm

Epaisseur minimale de pièce à fixer: 50 mm

Epaisseur minimale du matériau de base: 100 mm

Longueur cheville : 140 mm

Profondeur maximale d'ancrage: 65 mm

Profondeur minimale de perçage: 75 mm

Profondeur minimale d'ancrage: 50 mm

CARACTÉRISTIQUES





FICHE PRODUIT

Longueur 140 mm

Diamètre 12 mm

Matière Acier zingué

proche de son métier, proche de **VOUS**



Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.