



GOIJON FIX3 M8X100/50-40 BOITE 50

Réf. : 282060

Fournisseur : Spit

INFORMATIONS

Goujon d'ancrage pour béton non fissuré
Filetage total pour plus de flexibilité
Meilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marché
Avec ETE pour applications standards

Applications :
Constructions métalliques
Escalier
Etais de banches
Sièges de stade
Chemins de câbles
CVC (climatisation, ventilation, chauffage)
Constructions bois, sabots de charpente
Consoles, équerres métalliques

DÉTAILS

Couple de serrage: 15 N.m
Diamètre cheville: 8 mm
Diamètre de perçage: 8 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 13 mm
Distance minimale en bord de dalle: 50 mm
Distance minimale entre fixations: 40 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 50 mm
Epaisseur minimale pièce à fixer: 40 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 80 mm
Longueur cheville : 100 mm
Profondeur minimale de perçage: 50 mm
Profondeur maximale d'ancrage: 40 mm
Profondeur minimale d'ancrage: 30 mm

CARACTÉRISTIQUES





FICHE PRODUIT

Longueur 100 mm

Diamètre 8 mm

Matière Acier zingué

proche de son métier, proche de

VOUS



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.