



IMPREBAND 600 15/2-4MM BOITE 40 M

Réf. : 322296

Fournisseur : Illbruck

INFORMATIONS

Mousse de polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée à cœur d'un mélange stable de résines synthétiques (exempt de cire et de bitume).

Principales utilisations

- Calfeutrement de menuiseries extérieures conformément au DTU36-5
- étanchéité à la pluie battante
- résistance aux UV et aux intempéries
- performances acoustiques.
- Joints de dilatation jusqu'à 60 mm, joints entre panneaux préfabriqués et joints de panneaux type prémur (étanchéité à la laitance)

DÉTAILS

Cahier des Charges validé par SOCOTEC

Fonctionne par décompression (et non par adhérence)

Pose rapide, un seul produit à mettre en œuvre, dans toutes les conditions climatiques

Peut être peint, aspect final "rectiligne"

Étanchéité à la pluie battante

Résistance aux UV et aux intempéries, garanti 10 ans

Performances acoustiques.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Anthracite
Longueur	40 m
Largeur	15 mm
Matière	Mousse de polyuréthane



FICHE PRODUIT

Certification

NF P 85-570 et NF-P 85-571 Classe 1,

proche de son métier, proche de **VOUS**



Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.