



Visuel non disponible

ENDUIT MONOCOUCHE 85HTS TON SABLE 25KG

Réf. : 607585

Fournisseur : Prb

INFORMATIONS

Le PRB 85 H est un mortier minéral en poudre de catégorie OC3, à prise accélérée. Il est utilisé pour l'imperméabilisation et la décoration des murs extérieurs de type Rt3 et des murs intérieurs en maçonnerie de parpaings et en béton banché. Il est également applicable sur les sous-enduits en ciment ou bâtards.

Utilisable par temps froid, l'enduit PRB 85 H permet de structurer la finition plus rapidement qu'un enduit équivalent à prise normale.

DÉTAILS

Imperméabilisation et décoration des murs extérieurs type Rt3 et murs intérieurs

Finition grattée et rustique

Enduit enterrable

Enduit monocouche universel

Permet de structurer plus rapidement leur variante à prise normale

CARACTÉRISTIQUES

Poids	25 kg
Consommation	1,7Kg/M ² par mm d'épaisseur
Support (mur, sol)	Rt3
Matière	Ciment/Chaux
Domaine d'application	Manuelle ou Mécanique
Donnée Carbone	5,65 kgCO ₂ eq / m ²
Conservation	18 mois
Utilisation	sous enduit et enduit d'imperméabilisation